Aktobis AG
GERMANY SINCE 2003

# BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)

Páramentesítő WDH-870FW (termék)
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint - az EU 2020/878 formátumának megfelelően

## 1. Az anyag/keverék és a vállalat azonosítása

Terméknév: Páramentesítő WDH-930EEW
Márka: WDH
Felhasználás: Háztartási használat (beltéri páramentesítés)
Hűtőközeg: R290 (propán), 185 g
Gyártó: Aktobis AG
Cím: Borsigstr. 20, 63110 Rodgau, Németország
Telefon: +49 (0)6106 284230
E-mail: info@aktobis.de
Segélyhívó szám: 112



## 2. A veszély azonosítása

Hermetikusan zárt hűtőkörrel rendelkező termék.
A hűtőközeg kiszabadulása esetén fennálló veszély: fokozottan tűzveszélyes gáz (H220).
Szivárgás és gyújtóforrás esetén robbanás- és tűzveszély áll fenn.
A gáz a padló közelében összegyűlhet.

## 3. Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Tartalmaz: propán (R290)
CAS-szám: 74-98-6
Mennyiség a készülékben: 185 g
Hermetikusan zárt hűtőkör.

## 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Belégzés után: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen és nyugalomban kell tartani.
Panaszok vagy eszméletvesztés esetén hívja a 112-es segélyhívó számot.
Bőrrel való érintkezés: általában nem releváns; hideghatás esetén langyos vízzel melegítse fel.
Szembe kerülés: vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz.

## 5. Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő oltóanyagok: $CO_2$, por, vízpermet, alkoholálló hab.
Különleges veszélyek: robbanásveszélyes gáz-levegő keverékek képződése.
Tűz esetén a tartályt és a készüléket biztonságos távolságból hűteni kell.

# 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

A területet azonnal ki kell üríteni és alaposan ki kell szellőztetni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani (nyílt láng, szikra és dohányzás tilos).
A szivárgást csak szakképzett személyzet javíthatja.

# 7. Kezelés és tárolás

A készüléket ne nyissa fel, ne fúrja meg és ne sértse meg.
Gyújtóforrások közelében ne üzemeltesse és ne tárolja.
Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.

# 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

Normál üzemeltetés mellett nincs szükség egyéni védőfelszerelésre.
Szervizeléskor antisztatikus védőruházat ajánlott.

# 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: nyomás alatt cseppfolyósított gáz (a hűtőkörben).
Tűzveszélyesség: fokozottan tűzveszélyes.

# 10. Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű használat mellett stabil.
Kerülendő: hő, szikra, nyílt láng és elektrosztatikus kisülés.

# 11. Toxikológiai információk

Megfelelő használat mellett nincs expozíció.
Nagy koncentrációban az oxigén kiszorítása miatt fulladást okozhat.

# 12. Ökológiai információk

Nem rendelkezik ózonkárosító potenciállal.
Alacsony globális felmelegedési potenciál; a kibocsátást ennek ellenére kerülni kell.

# 13. Ártalmatlanítási szempontok

Elektromos hulladékként, az ElektroG előírásai szerint ártalmatlanítandó.
A hűtőközeg visszanyerését és a szétszerelést csak szakvállalat végezheti.

# 14. Szállításra vonatkozó információk

UN 1978, propán, 2.1 osztály (referenciaadat).
A készülék szállítása az elektromos készülékekre vonatkozó előírások szerint történjen.

# 15. Szabályozással kapcsolatos információk

REACH-rendelet (EK) 1907/2006
CLP-rendelet (EK) 1272/2008
Az EU fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelete (EU) 2024/573

# 16. Egyéb információk

Ez a biztonsági adatlap az R290 hűtőközeget tartalmazó háztartási készülékekhez nyújt ügyféltájékoztatást.