Aktobis AG
GERMANY SINCE 2003

BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)

Építési páramentesítő WDH-R180B (termék)
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint - az EU 2020/878 formátumának megfelelően

1. Az anyag/keverék és a vállalat azonosítása

Terméknév: Építési páramentesítő WDH-R180B
Márka: WDH
Felhasználás: Háztartási és kereskedelmi használat (beltéri páramentesítés)
Hűtőközeg: R290 (propán), 250 g
Gyártó: Aktobis AG
Cím: Borsigstr. 20, 63110 Rodgau, Németország
Telefon: +49 (0)6106 284230
E-mail: info@aktobis.de
Segélyhívó szám: 112



2. A veszély azonosítása

Hermetikusan zárt hűtőkörrel rendelkező termék.
A hűtőközeg kiszabadulása esetén fennálló veszély: fokozottan tűzveszélyes gáz (H220).
Szivárgás és gyújtóforrás esetén robbanás- és tűzveszély áll fenn.
A gáz a padló közelében összegyűlhet.

3. Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

Tartalmaz: propán (R290)
CAS-szám: 74-98-6
Mennyiség a készülékben: 250 g
Hermetikusan zárt hűtőkör.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Belégzés után: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen és nyugalomban kell tartani.
Panaszok vagy eszméletvesztés esetén hívja a 112-es segélyhívó számot.
Bőrrel való érintkezés: általában nem releváns; hideghatás esetén langyos vízzel melegítse fel.
Szembe kerülés: vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő oltóanyagok: CO_2, por, vízpermet, alkoholálló hab.
Különleges veszélyek: robbanásveszélyes gáz-levegő keverékek képződése.
Tűz esetén a tartályt és a készüléket biztonságos távolságból hűteni kell.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

A területet azonnal ki kell üríteni és alaposan ki kell szellőztetni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani (nyílt láng, szikra és dohányzás tilos).
A szivárgást csak szakképzett személyzet javíthatja.

7. Kezelés és tárolás

A készüléket ne nyissa fel, ne fúrja meg és ne sértse meg.
Gyújtóforrások közelében ne üzemeltesse és ne tárolja.
Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről.

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

Normál üzemeltetés mellett nincs szükség egyéni védőfelszerelésre.
Szervizeléskor antisztatikus védőruházat ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: nyomás alatt cseppfolyósított gáz (a hűtőkörben).
Tűzveszélyesség: fokozottan tűzveszélyes.

10. Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű használat mellett stabil.
Kerülendő: hő, szikra, nyílt láng és elektrosztatikus kisülés.

11. Toxikológiai információk

Megfelelő használat mellett nincs expozíció.
Nagy koncentrációban az oxigén kiszorítása miatt fulladást okozhat.

12. Ökológiai információk

Nem rendelkezik ózonkárosító potenciállal.
Alacsony globális felmelegedési potenciál; a kibocsátást ennek ellenére kerülni kell.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Elektromos hulladékként, az ElektroG előírásai szerint ártalmatlanítandó.
A hűtőközeg visszanyerését és a szétszerelést csak szakvállalat végezheti.

14. Szállításra vonatkozó információk

UN 1978, propán, 2.1 osztály (referenciaadat).
A készülék szállítása az elektromos készülékekre vonatkozó előírások szerint történjen.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

REACH-rendelet (EK) 1907/2006
CLP-rendelet (EK) 1272/2008
Az EU fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló rendelete (EU) 2024/573

16. Egyéb információk

Ez a biztonsági adatlap az R290 hűtőközeget tartalmazó háztartási készülékekhez nyújt ügyféltájékoztatást.